# FDV - Blanchon Huile Environnement




Vedlikeholdsinformasjon for oljede parkett- og tregulv

Dette dokumentet kan gis til kunden etter ferdig sliping og behandling av gulvet. Tidene under gjelder ved normale forhold. Temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og påført mengde kan påvirke tørketid og herding.

## Produkt

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Blanchon Huile Environnement - vannbasert impregneringsolje |
| **Bruksområde** | Parkett, tregulv, trapper, treverk og benkeplater. Unngå direkte kontakt med næringsmidler. |
| **Egenskap** | Naturlig og matt uttrykk, uten behov for polering. Enkelt vedlikehold og god mulighet for lokal renovering. |
| **Miljøprofil** | 82 % naturlige, biobaserte og mineralske ingredienser; 22 % biobasert karbon iht. NF EN 16640. Lavt VOC-nivå og A+ for inneluft. EU Ecolabel gjelder utvalgte nyanser. |

## Tørketid og herding

**Veiledende tider ved normale forhold:**

| Punkt | Anbefaling / tid |
|---|---|
| **Støvtørr** | Ca. 20 minutter |
| **Overmalbar / mellomsliping** | Ca. 1 time |
| **Maks tid mellom strøk** | Ikke vent mer enn 48 timer mellom strøk |
| **Lett gangtrafikk** | Ca. 12 timer |
| **Full hardhet** | 4-7 dager |

## De første 10 dagene etter behandling

### Viktig i herdeperioden

- Ikke dekk gulvet med plast eller beskyttelsesduk, og ikke legg tepper på gulvet.
- Ikke flytt tunge møbler. Møbler skal løftes, ikke dras.
- Fjern støv med støvsuger eller kost. Unngå impregnerte engangskluter i denne perioden.
- Bruk egnede dørmatter ved innganger og filtbeskyttelse under bord, stoler og møbler.
- Ikke la vann eller andre væsker bli stående på gulvet. Tørk opp søl straks.
- Vær spesielt forsiktig rundt blomsterpotter og andre steder der fukt kan bli stående.

## Rengjøring og vedlikehold

**Etter 10 dager kan gulvet rengjøres og vedlikeholdes normalt, men alltid med begrenset vannmengde.**

| Gjør dette | Unngå dette |
|---|---|
| • Støvsug eller kost gulvet regelmessig.<br>• Vask med godt oppvridd, fuktig mopp - aldri våt mopp.<br>• Bruk Blanchon Nettoyant Intensif, Savon Naturel des Parquets Huilés eller Lagoon iht. produktets bruksanvisning.<br>• Bruk filtbeskyttelse under møbler og en god dørmatte ved inngang.<br>• Tørk opp vann og annet søl umiddelbart. | • Ikke bruk mye vann eller våt mopp.<br>• Ikke la vann eller andre væsker bli stående på gulvet.<br>• Ikke bruk monobørste/poleringsmaskin ved vanlig vedlikehold eller punktreparasjon.<br>• Ikke dekk gulvet eller legg tepper på det i løpet av de første 10 dagene. |

## Anbefalte vedlikeholdsprodukter

**For gulv behandlet med Blanchon Huile Environnement anbefales spesielt:**

- Blanchon Lagoon, Nettoyant Intensif eller Savon Naturel des Parquets Huilés til vanlig rengjøring
- Huile d'Entretien Environnement Incolore Mat til klare/rå/matte uttrykk
- Huile d'Entretien Environnement Ultra Mat til Ultra Mat og Effet Nature

*Fargede eller på forhånd tonede gulv krever jevnlig og konsekvent vedlikehold for å begrense endring i nyanse.*

## Punktreparasjon og renovering

- Ved større renovering: matt ned hele flaten med korning 120, støvsug grundig og påfør ett tynt strøk Huile Environnement med rull.
- Ved lokal skade: matt ned området kraftig med korning 120 og påfør 1-2 tynne strøk Huile d'Entretien Environnement. Avslutt gjerne med vedlikehold over hele flaten for et jevnt uttrykk.

## Kort oppsummert

| | |
|---|---|
| **Første 12 timer** | Lett gangtrafikk først etter ca. 12 timer. |
| **Første 4-7 dager** | Gulvet herder fortsatt. Bruk det forsiktig og unngå unødig belastning og fukt. |
| **Første 10 dager** | Ingen tepper eller tildekking, ingen tunge møbler og ingen stående væske. |
| **Etter 10 dager** | Normal rengjøring med støvsuger og godt oppvridd mopp. Vedlikehold med anbefalt olje ved behov. |

Dokument utarbeidet av Parkettproffen AS | post@parkettproffen.no | parkettproffen.no

ParkettProffen